

# 軽くてハイスピードな回収装置！

# ROTEX

NEW

## フルオロカーボン回収装置



**RM330**

希望小売価格 ¥186,000

特長

- 1HPコンプレッサーを採用 (DCモーターにより高効率)
- 業界初 デジタル式圧力計採用
- 業界初 タッチパネル操作
- クラス最軽量 11.0kg
- ポンペ満液フロートスイッチ BH-3ピン・AMP-4ピン対応
- R32・HFO-1234yf・HFO-1234ze 新ガス対応

適用冷媒	CFC/HFCF/HFO 12・22・502・134a・404A・407C・410A・32・1234yf・1234ze等
電源	100V 50/60Hz
コンプレッサー	750W (1.0HP) ツインシリンダー式オイルレス
回収能力	JIS B8629による 220g/min
サイズ	380W x 240D x 350H (mm)
重量	11.0Kg
付属品	1/4"ボールバルブ付接続ホース(150cm)青 1/4"ボールバルブ付接続ホース(150cm)赤 1/4"接続ホース(10cm)青 AC電源コード ドライフィルター フロートケーブル(BH-3P) フロートケーブル(AMP-4P) ショルダーベルト

## 軽量、小型で排気量340L！

NEW

## 340L電磁弁付真空ポンプ

※弊社製品RP2600と比較



**RP2700**

希望小売価格 ¥135,000

(オイル付)(ケース無し)

特長

- 1HP 高効率DCモーター採用により高真空度を実現
- 100V仕様で、排気量340L/分を実現
- クラス最軽量 11.5kg
- 電磁弁式オイル逆流防止機構
- 到達真空度 2Pa (15ミクロン)

ローター方式	ツーステージ
排気速度・回転数	340L/分 インバータ制御
到達真空度	2Pa (15ミクロン)
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	750W
重量	11.5kg
寸法	345W×138D×280Hmm
吸入口	5/16" MFL (UNF1/2"-20) ×2

付属品：・交換アダプター  
5/16" MFL、UNF7/16" 各1個  
・電源コード



## 株式会社ロテックス

〒230-0002 横浜市鶴見区江ヶ崎町3-43  
TEL.045-580-4790 FAX.045-580-4791